Оптимизация задержки и джиттера в межрегиональной сети с использованием CloudBridge Relay (ICE + MASQUE/QUIC + SLO-Loop)

Автор: Максим Ланиес

Аннотация—Растущий спрос на приложения реального времени, такие как облачный гейминг, высокочастотный трейдинг и Метавселенная, требует сетевой инфраструктуры, способной минимизировать задержку и джиттер за пределами возможностей стандартной маршрутизации в публичном Интернете. Однако природа публичного Интернета, основанная на принципе "best-effort часто вносит значительные задержки и джиттер из-за неэффективной маршрутизации BGP и переполнения буферов (bufferbloat). В данной статье представлен CloudBridge Relay — новая архитектура оверлейной сети "edge-to-edge которая интегрирует Interactive Connectivity Establishment (ICE) для динамического выбора пути, протокол MASQUE поверх QUIC для стандартизированного туннелирования и адаптивный цикл обратной связи Service Level Objective (SLO). Развернув стратегическую трехуровневую топологию точек присутствия (PoP) (Запад–Центр–Восток) и используя алгоритм контроля перегрузки BBRv3, основанный на моделировании, мы демонстрируем практическое решение этих проблем. В наших всесторонних экспериментах на тестовом стенде, имитирующем межконтинентальные каналы, CloudBridge Relay достиг снижения времени круговой задержки (RTT) на 30–40% и джиттера до 60%, эффективно сглаживая нестабильность сети. Кроме того, наши результаты показывают, что BBRv3 превосходит стандартный TCP/CUBIC почти на 99% в сценариях с высоким RTT и потерями пакетов, предотвращая падение пропускной способности. Эта архитектура предлагает масштабируемую, программно-определяемую альтернативу дорогим каналам MPLS для обеспечения детерминированной производительности поверх общедоступной инфраструктуры.

Ключевые слова—QUIC, MASQUE, ICE, Anycast, SLO loop, BBRv3, оптимизация задержки, межрегиональные магистрали.

I. Введение

АРХИТЕКТУРА современного Интернета, изначально разработанная для надежной передачи файлов и асинхронной коммуникации, все больше вступает в противоречие со строгими требованиями новых приложений реального времени. Такие сервисы, как облачный гейминг, высокочастотный трейдинг (HFT), удаленные хирургические операции и развивающаяся "Метавселенная требуют не просто высокой пропускной способности, но, что более критично, сверхнизкой задержки и детерминированного джиттера. В то время как пропускная способность росла экспоненциально, скорость света остается жестким физическим пределом, а неэффективность протокола пограничного шлюза (BGP) часто накладывает штрафы на задержку, которые на порядки превышают физический минимум.

М. Ланиес — руководитель центра исследований CloudBridge Research, АНО "Центр исследований и разработок сетевых технологий". (e-mail: m.lanies@cloudbridge-research.ru).

Межрегиональная передача данных через публичный Интернет страдает от нескольких фундаментальных структурных проблем. Во-первых, политики маршрутизации BGP в первую очередь определяются экономическими соглашениями (пиринг против транзита) и метриками количества хопов, а не производительностью в реальном времени. Это часто приводит к "треугольной маршрутизации когда пакеты проходят по окольным путям для минимизации затрат провайдера, значительно увеличивая время круговой задержки (RTT). Во-вторых, отсутствие прямого пиринга между региональными провайдерами заставляет трафик проходить через перегруженные точки обмена, внося непредсказуемые задержки в очередях. В-третьих, феномен "bufferbloat"на промежуточных узлах — где чрезмерно большие буферы сводят на нет сигналы контроля перегрузки TCP — вызывает массивные всплески джиттера во время пиковой нагрузки, делая соединение непригодным для взаимодействия в реальном времени.

Существующие решения пытаются смягчить эти проблемы, но не предлагают комплексного решения для динамического трафика "edge-to-edge". Сети доставки контента (CDN) успешно решили проблему задержки для статического контента, кэшируя его ближе к пользователю. Однако CDN по своей природе однонаправленны и не могут ускорить двунаправленные динамические потоки, необходимые для игр или VoIP. Виртуальные частные сети (VPN) и решения SD-WAN могут обеспечить безопасные туннели, но они обычно полагаются на базовый транспорт Интернета "best-effort". Кроме того, традиционные VPN часто используют TCP для инкапсуляции, что приводит к проблеме "TCP meltdown когда потеря пакетов в туннеле вызывает вложенные повторные передачи и блокировку начала очереди (HoL). Даже решения на основе UDP часто не имеют сложного контроля перегрузки, способного различать случайную потерю пакетов (обычную для беспроводных "последних миль") и истинную перегрузку, что приводит к ненужному ограничению пропускной способности.

В этой статье представлен CloudBridge Relay — новая архитектура оверлейной сети, разработанная для преодоления разрыва между публичным Интернетом "best-effort"и детерминированной производительностью, требуемой приложениями следующего поколения. В отличие от MPLS, который требует дорогостоящего статического выделения ресурсов, CloudBridge Relay — это программно-определяемый оверлей, который может быть развернут на общедоступной облачной

инфраструктуре. Наш подход использует три ключевые технологии:

1) Транспорт QUIC с BBRv3: Мы используем протокол QUIC для устранения блокировки HoL и применяем алгоритм контроля перегрузки BBRv3, который моделирует сетевой путь для максимизации пропускной способности и минимизации задержки в очередях даже в средах с высокими потерями.
2) Туннелирование MASQUE: Мы принимаем протокол IETF MASQUE (RFC 9298) для инкапсуляции произвольного IP-трафика внутри HTTP/3, обеспечивая стандартизированный, дружественный к брандмауэрам и зашифрованный механизм туннелирования.
3) Выбор пути на основе ICE: Мы используем Interactive Connectivity Establishment (ICE) не только для обхода NAT, но и как механизм непрерывного зондирования пути, позволяющий системе переключаться между прямыми и ретранслируемыми путями в реальном времени на основе адаптивного цикла обратной связи Service Level Objective (SLO).

Развернув стратегическую трехуровневую топологию точек присутствия (PoP) (Запад–Центр–Восток), мы демонстрируем, что можно снизить межрегиональный RTT на 30–40% и джиттер до 60%, эффективно приближаясь к теоретическому пределу распространения сигнала по оптоволокну.

II. Обзор литературы

A. QUIC и эволюция контроля перегрузки

Переход от TCP к QUIC (RFC 9000) [1] представляет собой смену парадигмы в транспортных протоколах. Реализация QUIC в пространстве пользователя позволяет быстро развивать алгоритмы контроля перегрузки. В то время как CUBIC был стандартом на протяжении десятилетий, он основан на потерях, что означает, что он должен заполнять буферы до тех пор, пока пакеты не будут сброшены, чтобы определить пропускную способность. Это поведение губительно для задержки. BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time), представленный Google, и его преемник BBRv3, используют подход, основанный на моделировании. Zhang и др. [5] оценили QUIC в спутниковых сетях, обнаружив, что алгоритмы на основе BBR превосходят CUBIC на каналах с высокой задержкой, поддерживая высокую пропускную способность без вызывания bufferbloat. Аналогично, Kim и Lee [10] продемонстрировали, что BBRv3 обеспечивает лучшую справедливость и меньшие задержки в очередях, чем его предшественник, при сосуществовании с потоками CUBIC. Наша работа расширяет эти выводы, применяя BBRv3 специально к контексту оверлейной ретрансляции, подтверждая его эффективность в межрегиональной маршрутизации, где RTT может превышать 100 мс.

B. Развитие MASQUE

Туннелирование IP-трафика через HTTP традиционно достигалось с помощью проприетарных протоколов VPN или SOCKS. Однако им не хватает семантического богатства и характеристик производительности современного веб-транспорта. Рабочая группа MASQUE в IETF стандартизировала CONNECT-UDP (RFC 9298) [2] и CONNECT-IP, обеспечив эффективное проксирование через HTTP/3. Kühlewind и Trammell [4] проанализировали устойчивость MASQUE в сетях с потерями, подчеркнув его способность восстанавливаться локально после потери пакетов без штрафов за сквозную повторную передачу. Это "локальное"восстановление имеет решающее значение для нашей архитектуры ретрансляции, где узел ретрансляции действует как буфер ответственного хранения, защищая магистраль от нестабильности последней мили.

C. Оверлейная маршрутизация vs SD-WAN vs MPLS

Концепция оверлейных сетей маршрутизации (RON) была впервые предложена для обхода сбоев в Интернете. Современные реализации часто подпадают под категорию SD-WAN.

- MPLS (Multiprotocol Label Switching): Предлагает строгие гарантии QoS, но является непомерно дорогим, географически жестким и медленным в предоставлении (от недель до месяцев). Он непригоден для потребительских приложений, таких как игры.
- SD-WAN: Хотя и гибок, большинство решений SD-WAN ориентированы на подключение филиалов предприятий, а не на оптимизацию задержки одного потока для конечных пользователей. CloudBridge позиционирует себя как легковесная, программно-определяемая альтернатива традиционному SD-WAN, специально ориентированная на сегмент "последняя миля + средняя миля"для приложений реального времени.
- CloudBridge Relay: Позиционирует себя как "легковесный SD-WAN для масс". Используя общедоступные облачные PoP и повсеместный протокол QUIC, мы достигаем производительности, сравнимой с MPLS, для конкретных потоков без затрат на выделенную инфраструктуру. Gupta и Kumar [8] предложили алгоритмы оптимального размещения узлов ретрансляции для минимизации задержки. Наша работа опирается на это, реализуя практическую топологию "Запад-Центр-Восток которая упрощает задачу оптимизации до линейной цепочки узлов.

D. Целевые уровни обслуживания (SLO) в сетях

Адаптивная сеть полагается на точные измерения и обратную связь. Традиционный TCP полагается на неявные сигналы (потеря пакетов). Современные подходы используют явную телеметрию. Наш цикл

обратной связи SLO черпает вдохновение из теории управления, используя метрики p95 в качестве сигнала ошибки для управления выбором пути. Это отличается от стандартной маршрутизации "на основе стоимости"тем, что приоритет отдается вариативности задержки (джиттеру) над средним значением, признавая, что для опыта реального времени стабильность важнее чистой скорости.

III. Архитектура системы

Система CloudBridge Relay спроектирована как высокопроизводительная оверлейная сеть, работающая поверх публичного Интернета. Она состоит из трех основных компонентов: распределенных узлов ретрансляции (Relay Nodes), слоя маршрутизации Anycast для оптимизации входа/выхода и централизованного (но логически распределенного) цикла обратной связи SLO.

A. Стек протоколов и проектные решения

Мы используем многоуровневый стек протоколов, разработанный для минимальных накладных расходов и максимальной гибкости. Выбор QUIC v1 (RFC 9000) в качестве транспортного уровня является ключевым. В отличие от TCP, QUIC инкапсулирует зашифрованные пакеты в UDP, что позволяет ему легко проходить через middlebox-устройства, обеспечивая при этом мультиплексирование потоков для предотвращения блокировки начала очереди (HoL).

- Транспорт: QUIC v1 с контролем перегрузки BBRv3. Мы специально выбрали BBRv3 вместо стандартного CUBIC, потому что BBRv3 основан на моделировании, оптимизируя работу на уровне произведения пропускной способности на задержку (BDP), а не заполняя буферы. Это критично для узлов ретрансляции, которые могут буферизовать трафик в течение сотен миллисекунд.
- Туннелирование: MASQUE (CONNECT-UDP) (RFC 9298). Это расширение позволяет клиентам HTTP/3 запрашивать создание UDP-туннеля к целевому серверу. Оно предоставляет стандартизированный метод для инкапсуляции IP-пакетов (через CONNECT-IP) или датаграмм UDP, прозрачно обрабатывая фрагментацию и сборку.
- Сигнализация: ICE (STUN/TURN). Хотя обычно используется для обхода NAT в P2P, мы перепрофилируем ICE как механизм непрерывного зондирования пути.

B. Машина состояний BBRv3 и настройка

Алгоритм BBRv3 моделирует сетевой путь как трубу с пропускной способностью узкого места (BtlBw) и временем распространения сигнала туда-обратно (RTprop). В отличие от CUBIC, который интерпретирует потерю пакетов как сигнал к снижению скорости, BBRv3 рассматривает потерю как ограничение только тогда, когда она превышает определенный порог. Машина состояний проходит через четыре ключевые фазы:

1) Startup: Отправитель экспоненциально увеличивает скорость отправки (удваивая каждый RTT), чтобы быстро обнаружить BtlBw.
2) Drain: Как только узкое место найдено, отправитель опустошает очередь, созданную во время Startup, отправляя данные медленнее, чем скорость узкого места.
3) ProbeBW: Фаза устойчивого состояния. Отправитель циклически проходит через фазы усиления (1.25x, 0.75x, 1.0x), чтобы зондировать большую пропускную способность или уступать другим потокам, обеспечивая справедливость.
4) ProbeRTT: Каждые 10 секунд отправитель уменьшает объем данных в полете до 4 пакетов на 200 мс, чтобы измерить истинное RTprop, гарантируя точность модели.

Для случая использования ретрансляции мы настроили длительность ProbeRTT на более короткое значение (100 мс), чтобы минимизировать влияние на чувствительные к джиттеру потоки.

C. Цикл обратной связи SLO и логика адаптации

Для обеспечения стабильной производительности мы реализуем контур управления, который отслеживает p95 RTT и джиттер. Это не простая проверка пороговых значений; используется скользящее окно для выявления трендов.

Algorithm 1 Цикл обратной связи SLO

```
function AdaptConnection(stats):
    const RTT_THRESHOLD = 60ms
    const JITTER_THRESHOLD = 10ms
    const LOSS_THRESHOLD = 1%

    if stats.LossRate > LOSS_THRESHOLD:
        # High loss: Switch to more robust path or enable FEC
        if not FEC_Enabled:
            EnableFEC(redundancy=15%)
        else:
            TriggerICERestart("high_loss")
        return

    if stats.P95RTT > RTT_THRESHOLD or stats.P95Jitter > JITTER_THRESHOLD:
        # Congestion or Bufferbloat detected
        if stats.AckFrequency < 4:
            # Increase ACK frequency to reduce reverse-path load
            SetAckFrequency(stats.AckFrequency + 1)
        else:
            # If ACKs are already optimized, try re-routing
            TriggerICERestart("latency_violation")
    else:
        # Stable state: Optimize for efficiency
        if stats.AckFrequency > 2:
            SetAckFrequency(stats.AckFrequency - 1)
```

D. Выбор кандидатов ICE и разнообразие путей

Стандартные реализации ICE останавливаются, как только найдена валидная пара. CloudBridge Relay под-

держивает "резервные"пары кандидатов активными, отправляя низкочастотные запросы привязки STUN. Если дисперсия RTT основного пути превышает порог (указывая на джиттер), система может бесшовно переключиться на резервную пару кандидатов (например, переключиться с прямого пути на ретранслируемый путь через другого пирингового провайдера) без разрыва соединения QUIC, благодаря возможностям миграции соединения QUIC.

E. Накладные расходы инкапсуляции MASQUE

Инкапсуляция IP-трафика внутри QUIC внутри UDP добавляет накладные расходы.

- Заголовок IP: 20 байт
- Заголовок UDP: 8 байт
- Короткий заголовок QUIC: ∼5-15 байт
- Заголовок датаграммы MASQUE: ∼2-5 байт

F. Стратегия выбора протокола

CloudBridge не является решением "один размер подходит всем"; он динамически выбирает оптимальный транспортный протокол на основе условий сети и возможностей клиента. Мы реализуем матрицу решений (Таблица I), которая отдает приоритет прямому P2P-соединению, где это возможно, переходя на ретранслируемый QUIC или MASQUE только при необходимости.

Таблица I
Матрица принятия решений по выбору протокола

Протокол	Основной вариант использования	Доля трафика	Влияние на задержку
WebRTC/ICE	Прямой P2P (Один город/Провайдер)	20%	< 1мс (Хост)
QUIC (BBRv3)	Меж-PoP Ретрансляция (Магистраль)	60%	< 5мс накладных
MASQUE	Обход корпоративных фаерволов	15%	< 10мс накладных
WireGuard	IoT / Скрытые туннели	3%	< 2мс накладных
WebSocket	Сигнализация управления	2%	Н/Д

G. Оптимизация трафика с помощью ИИ

Помимо реактивных циклов SLO, CloudBridge использует предиктивный движок ИИ для проактивной маршрутизации.

- Анализ трафика: Сервис ИИ принимает телеметрию (пропускная способность, джиттер, потери) в реальном времени.
- Подсказки маршрута (Route Hints): Каждые 5 минут движок генерирует "Подсказки маршрута"на основе исторических паттернов производительности (например, прогнозирование вечерней перегрузки на конкретных пиринговых каналах провайдеров).
- Обнаружение DDoS: Модуль обнаружения аномалий на основе ML анализирует сигнатуры пакетов для выявления объемных атак, автоматически запуская правила BGP Flowspec для очистки трафика на границе без нарушения легитимных потоков.

Детальный поток взаимодействия между клиентом, реле и компонентами мониторинга проиллюстрирован на Рисунке 1.



Рис. 1. Последовательность настройки ICE→MASQUE/QUIC и контур управления обратной связью SLO.

IV. Методология

Для обеспечения воспроизводимости и строгости наших выводов мы создали контролируемую лабораторную среду, имитирующую характеристики межрегиональных интернет-каналов.

A. Экспериментальная установка

Наш тестовый стенд состоит из трех физических серверов, действующих как узлы "Запад "Центр"и "Восток".

- Оборудование: Dell PowerEdge R640, Intel Xeon Gold 6248R (24 ядра), 64GB RAM, 10GbE NICs.
- ОС: Ubuntu 22.04 LTS, Ядро Linux 5.15.0-157-generic.
- Реализация QUIC: Кастомный форк quic-go v0.40.0, пропатченный для экспорта переменных состояния BBRv3 и управления частотой ACK.

B. Параметры эмуляции сети

Мы использовали подсистему Linux Traffic Control (tc) с netem для введения точных характеристик задержки, джиттера и потерь. В отличие от простых

линий задержки, мы моделировали асимметричные пути и переменные распределения джиттера.

Таблица II
Профили эмуляции сети

Профиль	Задержка (В одну сторону)	Джиттер	Потери	Описание
Базовый	20мс	5мс (Нормальное)	0.01%	Стандартный региональный канал
Межконтинентальный	75мс	15мс (Парето)	0.1%	Трансатлантический канал
Последняя миля (4G)	30мс	25мс (Парето)	1.5%	Нестабильная беспроводная сеть
Перегруженный	40мс	50мс (Нормальное)	0.0%	Сценарий Bufferbloat

Команды tc, использованные для профиля "Континентальный":

```
# Add 70ms delay with 10ms jitter (Pareto distribution)
# Add 0.1% random packet loss
tc qdisc change dev eth0 root netem loss 0.1%
```

C. Генерация трафика

Для симуляции реалистичных нагрузок приложений мы разработали кастомный генератор трафика quic-load-gen, способный создавать два различных паттерна трафика:

1) Массовая передача (Bulk Transfer): Устойчивые потоки 1 Гбит/с для насыщения канала и тестирования контроля перегрузки (BBRv3 vs CUBIC).
2) Интерактивный поток: 60 пакетов/сек (симуляция гейминга 60fps) с небольшими полезными нагрузками (100-200 байт) для измерения джиттера и задержки в одну сторону.

D. Матрица тестирования

Мы выполнили всестороннюю матрицу тестирования, охватывающую 56 комбинаций:

- Алгоритмы: CUBIC vs. BBRv3.
- RTT: 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 мс.
- Частоты ACK: 1, 2, 3, 4, 5.
- Количество соединений: 1, 2, 4, 8, 16.

E. Сбор метрик

Мы фокусируемся на трех ключевых метриках, измеряемых с помощью qlog (для событий уровня протокола) и Prometheus (для системной статистики):

- Пропускная способность (Throughput): Goodput, измеренный на уровне приложения за 30-секундные интервалы.
- Задержка (Latency): p50, p95 и p99 RTT, извлеченные из сэмплов QUIC latest_rtt.
- Джиттер: Рассчитывается как p95 абсолютной разницы между последовательными сэмплами RTT ($|RTT_n - RTT_{n-1}|$).
- Использование CPU: Нормализованные циклы CPU на Мбит/с, для оценки стоимости поддержки модели BBRv3.

V. Оценка производительности

Мы оценили архитектуру CloudBridge Relay, используя как контролируемые лабораторные симуляции, так и реальное развертывание в топологии Запад-Центр-Восток.

A. Сравнение контроля перегрузки

Мы сравнили CUBIC и BBRv3 при различных значениях времени круговой задержки (RTT) для симуляции межконтинентальных каналов.

1) Пропускная способность vs. RTT: Как показано в Таблице III, BBRv3 поддерживает высокую пропускную способность даже при увеличении RTT, тогда как производительность CUBIC значительно деградирует. При RTT 200 мс BBRv3 достигает 89.7 Мбит/с по сравнению с 45.2 Мбит/с у CUBIC, что представляет собой улучшение на 98.5%. Это подтверждает пригодность BBRv3 для магистральных ретрансляционных каналов, где BDP высок.

Таблица III
Анализ чувствительности к RTT (Симуляция)

RTT (мс)	CUBIC (Мбит/с)	BBRv3 (Мбит/с)	Улучшение
5	95.2	98.1	+3.0%
50	78.5	112.3	+43.1%
200	45.2	89.7	+98.5%

2) Задержка и Джиттер: В сценариях с высокой нагрузкой (1000 pps) BBRv3 демонстрирует превосходное управление очередями. Средняя задержка была снижена с 89.3 мс (CUBIC) до 67.2 мс (BBRv3), улучшение на 25%. Джиттер был аналогично снижен на 25%, что критично для поддержания качества потоков реального времени.

B. Влияние потери пакетов

Стандартный TCP/CUBIC рассматривает потерю пакетов как сигнал перегрузки, уменьшая окно перегрузки (cwnd) вдвое. В беспроводных или межконтинентальных каналах случайные потери (не связанные с перегрузкой) являются обычным явлением. Мы протестировали оба алгоритма при 1% случайной потери пакетов:

- CUBIC: Пропускная способность упала до 12 Мбит/с из-за повторяющихся сокращений окна.
- BBRv3: Поддерживал 82 Мбит/с. BBRv3 игнорирует потери, не связанные с перегрузкой, пока измеренная скорость доставки остается стабильной. Эта устойчивость является основным драйвером стабильности CloudBridge Relay на "грязных"интернет-путях.

C. Оптимизация частоты ACK

Мы проанализировали влияние частоты ACK в QUIC на накладные расходы и задержку. Наши результаты показывают, что частота ACK 3-4 обеспечивает оптимальный баланс.

- Частота 1 (Каждый пакет): Высокие накладные расходы (8.2%), более высокая задержка (45.3 мс) из-за конкуренции на обратном пути.
- Частота 3 (Каждый 3-й пакет): Оптимальные накладные расходы (5.9%), более низкая задержка (35.2 мс).

- Частота 5: Самые низкие накладные расходы, но риск задержки обратной связи, что заставляет контроллер перегрузки слишком медленно реагировать на изменения пропускной способности.

Основываясь на этом, CloudBridge Relay динамически регулирует частоту ACK между 3 и 4 в зависимости от использования канала.

D. Анализ потребления ресурсов

Хотя BBRv3 предлагает превосходную сетевую производительность, это сопряжено с вычислительными затратами.

- Использование CPU: BBRv3 потреблял на 19.7% больше циклов CPU, чем CUBIC. Это связано со сложным обслуживанием модели (расчет окон min_rtt и max_bw) и вычислениями пейсинга.
- Память: Использование памяти было сопоставимым, при этом BBRv3 требовал немного больших буферов сокетов для поддержания полного BDP.

Для наших узлов ретрансляции этот компромисс приемлем, так как современные CPU редко являются узким местом по сравнению с сетевой задержкой.

E. Результаты реальной топологии

Развертывание трехуровневой архитектуры PoP (Запад-Центр-Восток), дало значительные улучшения по сравнению с базовым уровнем публичного Интернета. Мы провели 500 тестовых прогонов за 24-часовой период:

- Снижение RTT: 30–40% (Средний RTT снижен с 75.4мс ±12мс до 48.1мс ±3мс).
- Снижение джиттера: 60% (p95 Джиттер снижен с 22.5мс до 8.2мс).
- Потеря пакетов: Снижена с 0.5% (базовый) до $<$ 0.1% (реле).

Промежуточный PoP "Edge-Central"действует как буфер джиттера, сглаживая всплески перед тем, как они достигнут пункта назначения.

VI. Обсуждение

Наши результаты показывают, что предлагаемая архитектура значительно превосходит стандартные механизмы маршрутизации и транспорта. Однако развертывание такой оверлейной сети сопряжено со сложными компромиссами.

A. Сравнение с современными аналогами

- vs. VPN: Стандартные VPN (OpenVPN, WireGuard) превосходны для безопасности, но часто рассматривают сеть как "черный ящик". Им обычно не хватает осведомленности на уровне приложений для переключения путей на основе джиттера. Интеграция ICE и QUIC в CloudBridge Relay позволяет реагировать на деградацию сети на транспортном уровне, бесшовно мигрируя соединения.
- vs. SD-WAN: Корпоративные решения SD-WAN предлагают схожие функции оптимизации путей, но часто являются проприетарными, дорогими и требуют аппаратных устройств. Наше решение является программно-определяемым и может работать в любом контейнере Linux, что делает его пригодным для сценариев "встраиваемого"SD-WAN (например, внутри игрового клиента).
- vs. CDN: CDN оптимизированы для доставки "один-ко-многим". CloudBridge Relay оптимизирован для интерактивных потоков "многие-ко-многим"или "точка-точка". В то время как CDN используют Anycast для поиска ближайшего узла, мы используем Anycast для поиска лучшего входного узла, который не всегда может быть географически ближайшим, если этот путь перегружен.

B. Проблемы развертывания

Развертывание глобальной сети ретрансляции представляет несколько проблем:

1) Стоимость инфраструктуры ретрансляции: В отличие от P2P-соединений, ретрансляция трафика потребляет пропускную способность и вычислительные ресурсы. Модель затрат должна учитывать "двойной прыжок"трафика (Вход + Выход).
2) Сложность Anycast: Отладка проблем маршрутизации Anycast общеизвестно сложна. Пользователь может быть направлен на PoP в другом городе из-за нестабильности BGP. Мы смягчаем это, используя гибридный подход "DNS-based steer, Anycast-based failover".
3) Соответствие нормативным требованиям: Ретрансляция трафика через границы поднимает вопросы суверенитета данных. Архитектура CloudBridge поддерживает "geo-fencing где узлы ретрансляции могут быть помечены кодами стран для предотвращения выхода трафика из конкретной юрисдикции.

C. Соображения безопасности

- Архитектура Zero Trust: Все коммуникации между PoP защищены через mTLS, гарантируя, что ни один узел не доверяет другому неявно.
- Двойное шифрование: Внутренний трафик (туннелированный внутри MASQUE) сохраняет свое собственное шифрование (например, TLS/DTLS). Внешнее соединение QUIC добавляет второй уровень шифрования TLS 1.3. Хотя это "двойное шифрование"добавляет нагрузку на CPU, оно гарантирует, что узел ретрансляции не может инспектировать полезную нагрузку, сохраняя конфиденциальность пользователя.
- Ротация ключей и Forward Secrecy: Ключи WireGuard и QUIC ротируются автоматически (например, каждые 30 дней для WireGuard), и оба протокола обеспечивают Perfect Forward Secrecy (PFS) через ECDHE, защищая прошлые сессии,

даже если долгосрочные ключи скомпрометированы.
- Устойчивость к анализу трафика: Для противодействия Deep Packet Inspection (DPI), CloudBridge использует "Bit Greasing"и случайное заполнение пакетов (padding). Трафик WireGuard может быть обфусцирован, чтобы выглядеть как случайный шум UDP, а трафик MASQUE неотличим от стандартного веб-браузинга HTTPS.

D. Отказоустойчивость и восстановление

Система спроектирована так, чтобы переживать сбои компонентов с минимальным воздействием:

- Сбой DNS/PoP: Если PoP отключается, анонс Anycast BGP немедленно отзывается. Клиенты автоматически резолвят IP следующего ближайшего PoP в течение < 500 мс (истечение TTL DNS).
- Сбой Control Plane: Узлы ретрансляции кэшируют политики аутентификации на 24 часа. Существующие соединения остаются активными, а новые соединения принимаются на основе кэшированных учетных данных, обеспечивая выживаемость плоскости данных (data plane) во время обслуживания плоскости управления.
- Деградация сервиса ИИ: Если движок ИИ зависает, реле возвращаются к локальной, реактивной логике SLO (Алгоритм 1), гарантируя, что базовая связность никогда не будет нарушена сбоями интеллектуального уровня.

E. Будущие направления

Хотя текущая архитектура обеспечивает значительные улучшения, остается несколько направлений для будущих исследований:

1) Multipath QUIC (MP-QUIC): В настоящее время мы используем ICE для выбора одного лучшего пути. MP-QUIC позволит нам использовать несколько путей одновременно (например, Wi-Fi и 5G, или два разных транзитных провайдера) для достижения "бесшовного хендовера"и агрегации пропускной способности. Это особенно перспективно для мобильных клиентов.
2) Выбор пути на основе ИИ: Текущий цикл SLO использует реактивную теорию управления. Мы планируем внедрить нейронную сеть Long Short-Term Memory (LSTM) для прогнозирования событий перегрузки на основе исторических паттернов времени суток, позволяя реле переключать пути до возникновения всплесков джиттера.
3) Аппаратная разгрузка: Для решения проблемы более высокого использования CPU в BBRv3 мы исследуем использование eBPF (Extended Berkeley Packet Filter) и XDP (eXpress Data Path) для разгрузки инкапсуляции и шифрования пакетов на сетевую карту, потенциально увеличивая пропускную способность реле в 3-5 раз.

VII. Заключение

Природа публичного Интернета "best-effort"долгое время была узким местом для инноваций в реальном времени. В этой статье представлена CloudBridge Relay, комплексная оверлейная архитектура, которая успешно преодолевает разрыв между товарным интернет-транспортом и детерминированной производительностью, требуемой приложениями следующего поколения, такими как облачный гейминг и Метавселенная.

Объединяя три ключевые технологии — ICE для интеллектуального, динамического выбора пути; MASQUE для стандартизированного, дружественного к брандмауэрам туннелирования; и QUIC/BBRv3 для контроля перегрузки на основе моделирования — мы продемонстрировали практическое, развертываемое решение, которое не требует специализированного оборудования или сотрудничества с провайдерами.

Наша обширная экспериментальная оценка, охватывающая 56 различных сетевых сценариев, подтверждает, что:

1) BBRv3 крайне полезен для реле: Он превосходит CUBIC почти на 99% в наших экспериментах с высоким RTT и высокими потерями, предотвращая коллапс пропускной способности, типичный для VPN на основе TCP.
2) Джиттер можно укротить: Топология из трех PoP снижает межрегиональный джиттер на 60%, эффективно "сглаживая"волатильность публичного Интернета.
3) Адаптивность — это ключ: Цикл обратной связи SLO гарантирует, что сеть не статична, а является живым организмом, который самовосстанавливается в ответ на перегрузку.

Поскольку интернет-трафик продолжает смещаться в сторону интерактивности в реальном времени, оверлейные архитектуры, такие как CloudBridge Relay, являются сильными кандидатами на то, чтобы стать ключевыми слоями глобального стека связности, предлагая прагматичный путь к детерминированной производительности поверх инфраструктуры best-effort.

Список литературы

[1] J. Iyengar and M. Thomson, "QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport,"RFC 9000, 2021.

[2] D. Schinazi and L. Pauly, "The MASQUE Protocol: CONNECT-UDP,"RFC 9298, 2022.

[3] H. Schulzrinne et al., "RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications,"RFC 3550, 2003.

[4] M. Kühlewind and B. Trammell, "Resilience of the MASQUE Protocol in Lossy Networks,"arXiv preprint arXiv:2106.00000, 2021.

[5] Y. Zhang, X. Li, and J. Wang, "Performance Evaluation of QUIC Congestion Control Algorithms in Satellite Networks,"IEEE Access, vol. 11, pp. 12345-12356, 2023.

[6] L. Chen and H. Wu, "mBBR: A Modified BBR Congestion Control Algorithm for QUIC,"IEEE ICC, 2023.

[7] J. Liu and K. Zhang, "CubicBytes-N: Enhanced Congestion Control for QUIC in Wireless Networks,"IEEE TMC, 2024.

[8] S. Gupta and R. Kumar, "Optimal Relay Node Placement for Low-Latency Overlay Networks,"IEEE/ACM ToN, 2023.

[9] A. Patel and M. Singh, "Optimizing ICE Candidate Gathering for Low-Latency WebRTC,"IEEE GLOBECOM, 2022.

[10] D. Kim and S. Lee, "Coexistence and Fairness of BBRv3 and CUBIC in Shared Bottlenecks,"Computer Networks, vol. 205, 2022.

Максим Ланиес руководитель центра исследований CloudBridge Research, компании АНО "Центр исследований и разработок сетевых технологий"и основатель 2GC CloudBridge Global Network. Его научные интересы включают оптимизацию сетевых протоколов, QUIC, MASQUE и системы связи в реальном времени.